

**TC-COMO-2.0 Stand alone binnenunit  
Monoblock****Thermo Comfort COMO 2.0 12HP Monobloc 3.1**

Type		TC-COMO-2.0
Koelvermogen min/nom/max	Watt	900/2350/3100
E.E.R. Waarde koelen / Energieklasse	W/W	3,2 / A+
Verwarmingsvermogen min/nom/max	Watt	820/2360/3050
C.O.P. Waarde verwarmen / Energieklasse	W/W	3,3 / A
Verwarmingsvermogen bij -7°C	Watt	1100 niet geschikt als hoofdverwarming
Maximaal luchtvolume bij koeling	m <sup>3</sup> /uur	60
Maximaal luchtvolume bij verwarming bij -7°C	m <sup>3</sup> /uur	28
Aansluit voltage	V/Ph/Hz	230/1/50
Opgenomen vermogen bij koelen	Watt	730
Opgenomen vermogen bij verwarmen	Watt	720
Ontvochtigingscapaciteit	L/uur	1,1
Bediening		Infrarode afstandsbediening en touchscreen en smartphone
Diameter muurdoorvoeren	Ømm	2 x 162
Afstand tussen de muurdoorvoeren :		293
Geluidsniveau unit min/max <sup>1</sup>	dB(A)	27/41
Geluidsvermogen in hoogste ventilatorstand <sup>2</sup>	dB(A)	58
Meegeleverde opties		Infrarode afstandsbediening
Meegeleverde opties		Automatisch dichtklappende buitenroosters

Meegeleverde opties voor montage :	Sjabloon, luchtkanalen, ophangbeugel en besvestigingsmateriaal	
Timergestuurde in-/uitschakel tijden mogelijk	Ja/Nee	Ja
Geschikt voor ruimteoppervlaktes van t/m	m <sup>2</sup>	18- 27
Afzekerings waarde	A	16
Koelen (drogen) mogelijk bij ruimtetemperatuur van t/m.	°C	17/35
Type koudemiddel / GWP ( CO2 Equivalent in Kg/Kg) :	R410A / 2088	
Nominale vulling koelmiddel / CO2 Equivalent in Kg :	520 / 1086	
Aantal/Type compressor :	1 / Roterend	
Gewicht netto	Kg	48,5
Afmetingen BxDxH	mm	1010x165x549
Foutcode detectie		Automatisch op het display

**TC-COMO-2.0 Stand alone binnenunit Monoblock**